

PROFESIONÁLNÍ STROJE PRO STAVEBNICTVÍ

KATALOG 2010/2011



**VMP
700A**

**VMP
700**

**VMP
400**

Stavební pily

ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI

- ▶ Řežou všechny druhy stavebních materiálů, zejména armovaný beton, porotherm, Ytong, rozměrné tvárnice, apod. Velmi snadné nastavování hloubky řezu.
- ▶ Konstrukce pil Vacutec je robustní a tuhá, tím se předchází vzniku vibrací při řezání a zvyšuje se řezný výkon diamantového kotouče.



VMP 700



VMP 700A



VMP 400

Porotherm



Beton



Pily Vacutec jsou ideální pro půjčovny mechanizace, protože na řezání, standardních stavebních materiálů (cihly, dlaždice, teraso, žulu...) i speciálních materiálů (armované betonové výrobky, porothermové cihly, tvárnice Ytong, rozměrné tvárnice, rozměrné kameninové výrobky...) stačí mít jeden typ pily.

TYP	VMP 400	VMP 700A	VMP 700
TECHNICKÉ PARAMETRY	JEDNOFÁZOVÁ (230 V)	TŘÍFÁZOVÁ (400 V)	TŘÍFÁZOVÁ (400 V)
MAX. PRŮMĚR KOTOUČE	400 mm	700 mm	700 mm
PRŮMĚR UPÍNACÍHO OTVORU KOTOUČE	25,4 mm	60 mm	60 mm
MAX. DÉLKA ŘEZU	60 cm	70 cm	70 cm
MAX. HLOUBKA ŘEZU (NA JEDEN ŘEZ)	140 mm	290 mm	290 mm
VÝKON ELEKTROMOTORU	2,2 kW	5,5 kW	5,5 kW
ROZMĚRY	DÉLKA	1180 mm	2005 mm
	ŠÍŘKA	780 mm	910 mm
	VÝŠKA	1430 mm	1350 mm
ČISTÁ HMOTNOST	100 kg	200 kg	200 kg



Bruska a frézky

Bruska VMB 300

- ▶ Jednokotoučová bruska sympatických rozměrů, lehce ovladatelná, s vysokým výkonem.
- ▶ Třífázový 3,0 kW motor s protiprachovou ochranou ložisek s dlouhou životností.
- ▶ Nastavitelná zadní náprava pro nastavení rovnoběžnosti diamantového kotouče s broušeným povrchem.
- ▶ Protiprachový límeč s odsávacím hrdlem.
- ▶ Stroj je určen pro práci tzv. „za sucha“.
- ▶ Kvalitním brusným kotoučem (není součástí stroje) lze upravovat libovolné plochy vyztuženého betonu i s různými povrchovými úpravami. Životnost kvalitního kotouče je cca 2500-3000m² do hloubky 2mm běžného vyztuženého betonu a odsáváním se životnost prodlužuje.
- ▶ Lehce demontovatelné držadlo pro snadný převoz i v osobních automobilech.
- ▶ Vhodná pro půjčovny.

Frézka VMF 200

- ▶ Nejlepší frézka na trhu, určená pro ubírání, zdrsňování a rozrušování povrchů z betonu, živice, kamene, při odstraňování různých nánosů, zatvrdlých lepidel, barev atp..
- ▶ Možnost volby několika druhů pohonu.
- ▶ Nastavitelná rukojeť pro komfortní práci.
- ▶ Odsávací hrdlo pro připojení k vysavači.
- ▶ Plynule nastavitelný záběr.
- ▶ Pracovní část se skládá z bubny, čtyř tepelně zušlechťených nosných tyčí a 72ks otloukacích hvězdic s tvrdokovovými hroty (vše je v základní výbavě).
- ▶ Hodí se i pro přípravné podlahové práce před broušením, tryskáním nebo napojováním nových potěrů, případně jako pomocný stroj do hůře přístupných míst k velkým frézám.
- ▶ Vhodná pro půjčovny.



VMB 300



VMF 200

TYP		VMB 300	VMF 200 el.	VMF 200 HONDA
TECHNICKÉ PARAMETRY		TŘÍFÁZOVÁ (400 V)	230 V / 400 V	HONDA GX120
MAX. ŠÍŘE ZÁBĚRU		300 mm	200 mm	200 mm
VÝKON MOTORU		3,0 kW	2,2 kW / 2,2 kW	2,9 kW
HLOUBKA ZÁBĚRU		-	0 - 5 mm	0 - 5 mm
ROZMĚRY	DÉLKA	1265 mm	1350 mm	1350 mm
	ŠÍŘKA	400 mm	405 mm	405 mm
	VÝŠKA	900 mm	1100 mm	1100 mm
ČISTÁ HMOTNOST		90 kg	90 kg	92 kg



Změna označení modelů a parametrů vyhrazena.
Za tiskové chyby neneseme odpovědnost.

Váš dodavatel: